Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI **ALLEGATO C**	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE DEL TERRAZZO 3° PIANO ADIACENTE LE CAMERATE DELLA CASERMA "SANTE LARIA"							
195023	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	SOMMANO a mc					0,10		0,00
195024a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissimili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)							
	SOMMANO a mc					0,10		0,00
025125f	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70							
	SOMMANO a cad					4,00		0,00
025125i	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera							
	SOMMANO a cad					3,00		0,00
025109b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 20 mm							
	SOMMANO a m					60,00		0,00
025109f	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 50 mm							
	SOMMANO a m					3,00		0,00
025109d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di: 32 mm							
	SOMMANO a m					24,00		0,00
15028	Relè crepuscolare elettronico in contenitore in ABS da esterno, da installare a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.							
	SOMMANO a cad					1,00		0,00
025033a	Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: unipolare FTG10M1: sezione 1,5 mmq							
	SOMMANO a m					20,00		0,00
15017d	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 25o V: tipo da parete: bipolare 16 A in custodia IP 55							
	SOMMANO a cad					3,00		0,00
15017d	Materiali di consumo							
	SOMMANO a cad					1,00		0,00
						SUB TOT (€)		0,00
					22%	**IVA (€)**		0,00
						TOTALE (€)		**0,00**
	RISPONDERE TRAMITE ALLEGATO C 1							