

CAPITOLATO TECNICO

Scaffali su misura in acciaio zincato con meccanismo ad incastro con rinforzo sottopiano, carico massimo 120kg, montante in scatolato metallico e barre orizzontali di rinforzo, le scaffalature dovranno essere realizzate a coprire ogni cm disponibile.

N°02 Scaffali su 4 livelli e 3 campate misure cm L280xP50xH250.

N°01 Scaffale su 4 livelli e 3 campate misure cm L170xP50xH250.

N°01 Scaffale su 4 livelli e 1 campata misure cm L120xP50xH250.

Tutti completi di staffe di fissaggio a parete.

N°04 Led panel 60x60cm 4000K 36W 3000 lm UGR<19 Cri Ra >80% montate a plafone.

Relativo impianto elettrico di collegamento in tubazione rigida montata a soffitto.

N°02 Gruppi prese gewiss in contenitore 8 moduli con a bordo per ciascuno.

N° 3 prese 220V tipo Unel + n° 2 prese tipo bipasso.

Relativa tubazione di collegamento in tubazione rigida e linea di alimentazione 2,5 mmq.

N°01 Quadro elettrico da parete 6 moduli completo di:

N°1 interruttore magnetotermico differenziale 10A 0,03 (luci);

N°1 interruttore magnetotermico differenziale 16A 0,03 (prese).

N°01 Maniglia di metallo da applicare alla porta scorrevole di ingresso.

N°04 Griglie da applicare con tasselli a chiusura dei fori rettangolari presenti sulle pareti.

N°01 Lucchetto con combinazione con 4 cifre, corpo in zinco largo 58 mm, anello di tenuta ottagonale lunghezza 27 mm e diametro 9,2 mm realizzato in carburo di boro.

N°01 Morsa da banco 498 B 100 Usag in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo.

N°01 Banco da lavoro con 6 cassette piano in mdf e struttura in lamiera Inclusi 20 ganci per il posizionamento degli utensili.

Altezza tavolo: 926 mm;

Dimensioni 1206 x 579 x 1734 mm;

Capacità max. di carico: 450 kg.

AL FINE DI POTER PARTECIPARE ALLA GARA, LE DITTE INTERESSATE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PER LA VISIONE DEI LAVORI, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO CON IL MARESCIALLO MAURIZIO BOTTAZZO AL SEGUENTE NUMERO 06/88432123.